

# CODEVE



## LE CATALOGUE CIRE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# CIRE BOIS INCOLORE

## MIXTE CIRES

Cire incolore pour nourrir vos bois résineux en pin, sapin, douglas, épicéas ou mélèze.

## AVANTAGES

Crée une patine chaleureuse cirée et satinée.  
Nourrit et embellit tous les bois neufs ou anciens.  
Entretient toute la beauté des bois déjà cirés.  
Résistance aux marques, rayures et l'abrasion.

## RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

## DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

## RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.  
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.  
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une cireuse dans le sens des fibres du bois.  
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.  
Attendre un séchage complet avant un lustrage avec un chiffon de laine pour un meilleur rendu.  
Passer une ou deux couches supplémentaires de cire pour un aspect de finition plus brillant.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 20 mn  
Sec recouvrable : 2 h  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une cire bois incolore doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire bois incolore à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire bois pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois incolore pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# CIRE BOIS LIQUIDE

## MIXTE CIRES

Cire incolore pour nourrir vos bois exotiques en teck, ipé, iroko, niangon ou padouk.

### AVANTAGES

Nourrit et protège les fibres du bois en une opération.  
Embellit, décore et met en valeur naturellement vos bois.  
Cire très nourrissante pour l'entretien de tous vos bois.  
Efficace car ne relève absolument pas les pores du bois.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.

Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique

Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.

Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.

Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait rendu.

Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 4 h

Viscosité : Moins de 2 mn

Point éclair : Plus de 23°C

Etiquetage : GHS02, GHS07

Conservation : 3 ans hors gel

Contenance : 1 l, 5 l, 20 l

Destination : Intérieur

Support : Bois

Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une cire bois liquide doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.**

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire bois liquide à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire bois pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois liquide pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)**



# CIRE ENTRETIEN BOIS

## CIRE ABEILLES

Cire incolore pour entretenir vos bois feuillus en bouleau, hêtre, chêne ou acacia.

### AVANTAGES

Nettoie et cire en une seule opération d'application.  
Formulation enrichie à base de cire d'abeilles.  
Protège des taches, des marques et des salissures.  
Nourrit et patine naturellement tous les types de bois.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.  
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique  
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.  
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.  
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait rendu.  
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une cire entretien bois doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire entretien bois à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou à la laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire entretien bois pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire entretien bois pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# CIRE ANTIQUAIRE

## CIRE ABEILLES

Cire incolore pour raviver tous vos types de boiseries en bois brut, neuf ou ancien.

### AVANTAGES

Formule fortement renforcée en cire d'abeille. Valorise la patine naturelle des bois d'origine. Ne relève pas la fibre du bois après séchage. Teinte et cire en une seule et même action.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.

Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique

Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.

Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.

Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait rendu.

Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 4 h

Viscosité : Moins de 2 mn

Point éclair : Plus de 23°C

Etiquetage : GHS02, GHS07

Conservation : 3 ans hors gel

Contenance : 1 l, 5 l, 20 l

Destination : Intérieur

Support : Bois

Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une cire antique doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire antique à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire antique pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire antique pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# CIRE BOIS TEINTEE

## MIXTE CIRES

Cire pour teinter, nourrir et protéger vos essences de bois en une seule opération.

### AVANTAGES

Teinte et cire en une seule et unique opération.  
Grande résistance à l'alcool, à l'eau et à l'huile.  
Nourrit et patine naturellement tous les types de bois.  
Protection contre les taches, cernes et projections.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.  
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique  
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.  
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.  
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait rendu.  
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : 07 teintes bois  
Sec au toucher : 60 mn  
Sec recouvrable : 10 h  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une cire bois teintée doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire bois teintée à l'aide d'un chiffon, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire bois teintée pendant 1 heure afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois teintée pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# CIRE BOIS COULEUR

## MIXTE CIRES

Cire pour décorer de couleurs vives vos bois européens, tropicaux ou exotiques.

### AVANTAGES

Couleurs décos pour mettre le bois en valeur.  
Décore tous les types de bois tendres ou durs.  
Masque les marques, rayures ou éraflures.  
Ne forme pas de traces, de voile ou de croûte.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.  
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique  
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.  
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.  
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait rendu.  
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : 07 teintes bois  
Sec au toucher : 50 mn  
Sec recouvrable : 8 h  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une cire bois couleur doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire bois couleur à l'aide d'un chiffon, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire bois couleur pendant 1 heure pour une pénétration en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois couleur pour un rendu naturel chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# CIRE MEUBLE BOIS

## CIRE ABEILLES

Cire pour nourrir vos meubles, tables, chaises, commodes, buffets ou armoires en bois.

### AVANTAGES

Finition chaleureuse, lustrée et soignée.  
Formule à l'ancienne riche en cire d'abeilles.  
Protection contre les tâches et les projections.  
Teinte et cire en une seule et unique opération.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.  
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique  
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.  
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.  
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait rendu.  
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : 07 teintes bois  
Sec au toucher : 40 mn  
Sec recouvrable : 6 h  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une cire meuble bois doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre meuble avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire meuble bois avec un chiffon de coton, une mèche ou un tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire meuble bois pendant 1 h minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire meuble bois pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# CIRE A L'ANCIENNE

## CIRE ABEILLES

Cire pour entretenir la patine soyeuse, veloutée et chaude de vos surfaces en bois.

### AVANTAGES

Lustré à l'ancienne soyeux et chaleureux.  
Formulation traditionnelle à la cire d'abeilles.  
Met en valeur le veinage naturel du bois.  
Excellent pouvoir hydrophobe contre l'eau.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.  
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique  
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.  
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.  
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait rendu.  
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : 07 teintes bois  
Sec au toucher : 40 mn  
Sec recouvrable : 6 h  
Viscosité : Plus de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une cire à l'ancienne doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire à l'ancienne à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire à l'ancienne pendant 1 h minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire à l'ancienne pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# CIRE BOIS BLANCHE

## MIXTE CIRES

Cire blanche pour teinter, patiner et céruser vos boiseries, meubles ou planchers bois.

### AVANTAGES

Aspect blanchi sur meuble, boiserie, porte ou objets bois.  
Donne du relief et accentue l'effet patiné des meubles.  
Bel effet décoratif sur les cires, vernis ou lasure.  
Application très facile avec une simple mèche de coton.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.  
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique  
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.  
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.  
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait rendu.  
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : Blanc  
Sec au toucher : 40 mn  
Sec recouvrable : 6 h  
Viscosité : Plus de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une cire bois blanche doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire bois blanche à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire bois blanche pendant 1 h minimum afin qu'elle pénètre bien.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois blanche pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# CIRE PARQUET

## MIXTE CIRES

Cire pour entretenir toutes sortes de parquets, planchers, escaliers ou sol en bois.

### AVANTAGES

Apporte un super aspect de patine et de vieillissement.  
S'utilise sur pin, mélèze, sapin ou résineux.  
Accentue les contrastes du veinage du bois.  
Délais de séchage très rapide en juste 30 mn.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Décaper soigneusement votre surface avec un décireur adapté avant toute application de cire.  
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.  
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une cireuse dans le sens des fibres du bois.  
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.  
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un meilleur rendu.  
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : 07 teintes bois  
Sec au toucher : 50 mn  
Sec recouvrable : 8 h  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une cire parquet doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre parquet avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire parquet à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire parquet pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire parquet pour un rendu naturel plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)