

CODEVE



LE CATALOGUE MATERIEL

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PINCEAU QUEUE MORUE

PINCEAU MINCE

Pinceau avec virole en acier et poils en soie extra fine pour produits à l'eau ou solvant.

AVANTAGES

Grand pinceau plat avec des poils en soie naturelle. Procure une bien meilleure glisse sans perte de fibres. Assure une charge optimum du produit dans les poils. Sert à l'application de peinture, vernis, lasure ou huiles.

DIMENSIONS

50/40/30mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

PINCEAU RADIATEUR

PINCEAU COUDE

Pinceau avec virole cuivrée longue et poils en soie pour les produits à l'eau ou au solvant.

AVANTAGES

Soie naturelle de haute qualité sans perte de poils.
Virole en acier cuivrée avec tirure de grande longueur.
Manche en bois naturel avec une coudure sur plat.
Utilisation spécifique pour les zones difficiles d'accès.

DIMENSIONS

50/40/30mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - La brosse à rechampir est dotée d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect parfaitement tendu pour les laques et les vernis.
- 7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer une couche régulière sur l'ensemble d'un support.
- 8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

PINCEAU RECHAMPIR

PINCEAU SOIE

Pinceau avec virole cuivrée pour tous les types de produits à l'eau ou au solvant.

AVANTAGES

Virole cuivrée pour un meilleur soutien des fibres.
Pois en soie résistants aux solvants même agressifs.
Adaptable à tous produits à base d'eau ou solvants.
Usage sur petites surfaces pour travaux de précision.

DIMENSIONS

29/25/18 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PINCEAU ROND

PINCEAU ROND

Pinceau avec virole cuivrée et poils longs en soie pour les produits à l'eau ou au solvant.

AVANTAGES

Pinceau rond très résistante à poils de soie fine.
Virole en cuivre pour maintenir fermement les fibres.
Permet de vernir les petites surfaces non planes.
Utilisable sur les moulures, creux, reliefs ou angles.

DIMENSIONS

29/25/18 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PINCEAU PLAT

PINCEAU PRESTIGE

Pinceau avec virole laiton et poils épais en soie extra pour produits eau ou solvant.

AVANTAGES

Pinceau avec poils épais en soie de très forte densité. Virole sans cale en laiton pour un meilleur maintien. Convient pour tous types de produits eau ou solvant. Utilisable sur le bardage, boiserie, lambris ou meuble.

DIMENSIONS

80/60 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PINCEAU SPALTER

SPALTER A LISSER

Spalter avec virole cuivrée et poils extra fins en soie pour les produits à l'eau ou au solvant.

AVANTAGES

Virole cuivrée contenant des poils en soie extra fine.
Pinceau large et mince pour un rendu bien régulier.
S'utilise principalement pour lisser, vernir ou vitrifier.
S'adapte à tous les types de produits eau ou solvant.

DIMENSIONS

150/100 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

DISQUE DECAPAGE

CARBURE SILICIUM

Disque en nylon pour décaper, égrener et poncer vos bois, peintures, vernis ou colles.

AVANTAGES

Utilisable sur plastique, bois ou métal.
Elimine vernis, colles ou peintures.
Rend les surface parfaitement lisse.
Très bonne longévité de la fibre nylon.

DIMENSIONS

Diamètre : 125 mm
Epaisseur : 15 mm

RECOMMANDATIONS

Utilisable sur tous les types de matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques et bois.
S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation.
Serrer correctement le disque abrasif pour garantir la sécurité de l'utilisateur.
Ne pas utiliser de flasques de diamètres différents et vérifier régulièrement le serrage.
Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette afin d'éviter l'éclatement.
Stocker les disques abrasifs à l'horizontal dans un local sec afin d'éviter le gauchissement.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Teintes : Anthracite
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans



Codève.fr



La fiche conseils...

Un disque abrasif doit avoir une vitesse de rotation régulée afin d'obtenir un bon mordant et une bonne longévité.

- 1 - Choisir soigneusement le bon disque abrasif en fonction du type d'acier à tronçonner ou à ébarber.
- 2 - Sélectionner la dureté de l'abrasif réparti autour de la circonférence selon Le matériau à tronçonner.
- 3 - S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation d'un disque abrasif.
- 4 - Adapter le diamètre extérieur du disque 125 ou 230 mm en fonction de la capacité de la tronçonneuse.
- 5 - Utiliser la clef adéquate afin de serrer très fortement le disque abrasif sur la machine à tronçonner.
- 6 - Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette par le fabricant afin d'éviter l'éclatement.
- 7 - Veiller à maintenir la meuleuse dans un axe vertical parfait lors de la coupe pour un bon résultat.
- 8 - Conserver les abrasifs dans un lieu sans variations importantes de température ou d'hygrométrie.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

MASQUE PAPIER

PAPIER RESPIRANT

Masque norme EN149 pour protection de 0.2 microns avec élastique et barrette nasale.

DESCRIPTION

MASQUE ANTIPOUSSIÈRE jetable en papier moulé pour une protection de 0,2 microns. Il possède un pince-nez flexible, une barrette nasale et une sangle élastique pour un meilleur ajustement de l'ensemble. Ce masque protège de la poussière courante retrouvée lors des travaux de bricolages habituels. Il reste particulièrement bien adapté pour se prémunir lors de la mise en oeuvre de peinture.

NORME

Norme EN149 et règlement UE.

TAILLE

unique en blanc.



Codève.fr



La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI) doit protéger efficacement un individu contre un risque et une activité donnée.

- 1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.
- 2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes, protecteurs faciaux ou masques enveloppants.
- 3 - Protéger du bruit avec des bouchons d'oreilles moulés, arceaux, casques ou coquilles.
- 4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux, masques, cagoules de soudage ou visière.
- 5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques jetables, demi-masques et masques filtrants.
- 6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en toutes matières et pour différents risques.
- 7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes, cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.
- 8 - Protéger le corps avec des vêtements professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



Codève.fr

MÉLANGEUR

ACIER ZINGUE

Mélangeur adaptable sur tous vos types de perceuses électriques ou pneumatiques.

AVANTAGES

Acier zingué anticorrosion de qualité professionnelle.
Emmanchement sur un diamètre standard de 6 mm.
Adaptable sur tous les types de machines portatives.
Mélange la peinture, vernis, lasure, huile ou colle.

DIMENSIONS

100 x 600 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste déterminant pour appliquer la peinture dans les meilleurs conditions.

- 1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et autres objets pour travailler plus facilement.
- 2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.
- 3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui peuvent gêner l'application de la peinture.
- 4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les angles, les encadrements, les fenêtres.
- 5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film, un plastique ou une bâche de protection.
- 6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre pour ne pas décoller la peinture en même temps.
- 7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou les sols à l'aide d'un dégraissant approprié.
- 8 - Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer les résidus de détergent avant de laisser sécher.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

ADHESIF EMBALLAGE

POLYPROPYLENE

Adhésif transparent de forte adhérence pour fermer cartons, caisses, colis ou paquets.

AVANTAGES

Polypropylène transparent de très forte adhérence.
Compatible avec tous les types de dérouleurs usuels.
Forte cohésion de collage sur colis, caisse et carton.
Ferme solidement les emballages fortement sollicités.

DIMENSIONS

50 mm x 100 m.



Codève.fr



La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste déterminant pour appliquer la peinture dans les meilleurs conditions.

- 1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et autres objets pour travailler plus facilement.
- 2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.
- 3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui peuvent gêner l'application de la peinture.
- 4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les angles, les encadrements, les fenêtres.
- 5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film, un plastique ou une bâche de protection.
- 6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre pour ne pas décoller la peinture en même temps.
- 7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou les sols à l'aide d'un dégraissant approprié.
- 8 - Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer les résidus de détergent avant de laisser sécher.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

ADHESIF MASQUAGE

PAPIER CREPE

Adhésif pour préserver tous types de surfaces sans risque de détériorer le support.

AVANTAGES

Papier crêpé adhésif pour la protection des surfaces. Facilement déformable dans les courbes et les creux. Décollable sans aucune détérioration du support. Utilisation en masquage temporaire avant peinture.

DIMENSIONS

25 / 50 mm x 50 m en blanc.



Codève.fr



La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste déterminant pour appliquer la peinture dans les meilleurs conditions.

- 1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et autres objets pour travailler plus facilement.
- 2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.
- 3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui peuvent gêner l'application de la peinture.
- 4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les angles, les encadrements, les fenêtres.
- 5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film, un plastique ou une bâche de protection.
- 6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre pour ne pas décoller la peinture en même temps.
- 7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou les sols à l'aide d'un dégraissant approprié.
- 8 - Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer les résidus de détergent avant de laisser sécher.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

FILM ETIRABLE

POLYETHYLENE

Film incolore à face interne collante et externe glissante pour une parfaite adhésion.

AVANTAGES

Polyéthylène transparent tri-couches très résistant.
Film étirable jusqu'à 100 % pour un meilleur serrage.
Face interne collante pour une meilleure adhésion.
Face externe glissante pour faciliter son utilisation.

DIMENSIONS

450 mm x 300 m.

Codève.fr



La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste déterminant pour appliquer la peinture dans les meilleurs conditions.

- 1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et autres objets pour travailler plus facilement.
- 2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.
- 3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui peuvent gêner l'application de la peinture.
- 4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les angles, les encadrements, les fenêtres.
- 5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film, un plastique ou une bâche de protection.
- 6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre pour ne pas décoller la peinture en même temps.
- 7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou les sols à l'aide d'un dégraissant approprié.
- 8 - Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer les résidus de détergent avant de laisser sécher.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LAINE ACIER

LAINE ABRASIVE

Laine polyvalente pour égrener, poncer ou décaper tous vos types de surfaces.

AVANTAGES

Permet de poncer des bois même très durs.
Récupère les surfaces tâchées ou détériorées.
Remet à nu les boiseries, parquets ou meubles.
Elimine tous les types de résidus indésirables.

DIMENSIONS

Rouleaux : 1 kg

Laine acier égrenage extra fin (n° 000), fin (0), moyen (2) ou gros (4)



La fiche conseils...

Un disque abrasif doit avoir une vitesse de rotation régulée afin d'obtenir un bon mordant et une bonne longévité.

- 1 - Choisir soigneusement le bon disque abrasif en fonction du type d'acier à tronçonner ou à ébarber.
- 2 - Sélectionner la dureté de l'abrasif réparti autour de la circonférence selon Le matériau à tronçonner.
- 3 - S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation d'un disque abrasif.
- 4 - Adapter le diamètre extérieur du disque 125 ou 230 mm en fonction de la capacité de la tronçonneuse.
- 5 - Utiliser la clef adéquate afin de serrer très fortement le disque abrasif sur la machine à tronçonner.
- 6 - Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette par le fabricant afin d'éviter l'éclatement.
- 7 - Veiller à maintenir la meuleuse dans un axe vertical parfait lors de la coupe pour un bon résultat.
- 8 - Conserver les abrasifs dans un lieu sans variations importantes de température ou d'hygrométrie.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

FILM PROTECTION

POLYANE

Film transparent pour préserver vos surfaces des taches, coulures ou projections.

AVANTAGES

Film polyane de grande résistance au déchirement.
Protège jusqu'à 75 m2 environ de surface développée.
Economique grâce à un bon rapport qualité et prix.
Utilisable sur les sols, murs, façades ou meubles.

DIMENSIONS

Taille : 3 x 25 m

Epaisseur : 40 microns



Codève.fr



La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste déterminant pour appliquer la peinture dans les meilleurs conditions.

- 1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et autres objets pour travailler plus facilement.
- 2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.
- 3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui peuvent gêner l'application de la peinture.
- 4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les angles, les encadrements, les fenêtres.
- 5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film, un plastique ou une bâche de protection.
- 6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre pour ne pas décoller la peinture en même temps.
- 7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou les sols à l'aide d'un dégraissant approprié.
- 8 - Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer les résidus de détergent avant de laisser sécher.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

GANTS JETABLES

POLYVINYLE

Gants translucides d'une grande sensibilité tactile, hypoallergique, souple et imperméable.

DESCRIPTION

GANTS AMBIDEXTRES translucides multi-usages de qualité hypoallergique poudrés pour ne pas coller. Ils se présentent dans une boîte distributrice de 100 gants vinyle en une seule taille unique. Ces gants de qualité professionnelle permettent de protéger les mains des salissures extérieures. De plus, ils assurent un parfait confort d'utilisation pour un maximum de sécurité.

NORME

Norme CE cat 1.

TAILLE

10 unique.



Codève.fr



La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI) doit protéger efficacement un individu contre un risque et une activité donnée.

- 1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.
- 2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes, protecteurs faciaux ou masques enveloppants.
- 3 - Protéger du bruit avec des bouchons d'oreilles moulés, arceaux, casques ou coquilles.
- 4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux, masques, cagoules de soudage ou visière.
- 5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques jetables, demi-masques et masques filtrants.
- 6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en toutes matières et pour différents risques.
- 7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes, cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.
- 8 - Protéger le corps avec des vêtements professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

MASQUE RESPIRATOIRE

DEMI MASQUE

Masque norme EN141 pour protéger contre les émanations nocives de gaz, vapeur ou fumée.

DESCRIPTION

DEMI MASQUE RESPIRATOIRE facilement lavable offrant une protection efficace contre les émanations de gazs, de fumées ou de vapeurs. Il est doté de deux emplacement pour insérer facilement les galettes de filtres fournies avec le masque. Il possède un harnais de maintien dans la zone de la tête et de la nuque. Ce système assure un excellent maintien et une parfaite étanchéité de l'ensemble.

NORME

Norme EN141.

TAILLE

unique en noir.



La fiche conseils...

Un équipement de protection individuelle (EPI) doit protéger efficacement un individu contre un risque et une activité donnée.

- 1 - Protéger la tête avec des casques de chantier et spécifiques (pompiers) ou casquettes anti-heurts.
- 2 - Protéger les yeux avec des lunettes, surlunettes, protecteurs faciaux ou masques enveloppants.
- 3 - Protéger du bruit avec des bouchons d'oreilles moulés, arceaux, casques ou coquilles.
- 4 - Protéger le visage avec des écrans faciaux, masques, cagoules de soudage ou visière.
- 5 - Protéger les voies respiratoires avec des masques jetables, demi-masques et masques filtrants.
- 6 - Protéger les mains avec des gants, manchettes en toutes matières et pour différents risques.
- 7 - Protéger les pieds avec des chaussures, bottes, cuissardes, waders, sabots contre l'écrasement.
- 8 - Protéger le corps avec des vêtements professionnels, surbottes, coiffes contre les risques.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr