



# CODEVE

## LE CATALOGUE NETTOYANT BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# DETACHANT BOIS

## MIXTE HUILEUX

Détachant bois pour éliminer les marques, tâches, cernes ou auréoles.

### AVANTAGES

Régénère les surfaces endommagées.  
Élimine les tâches ou les auréoles.  
Redonne la patine originale.  
Laisse un film de protection.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m<sup>2</sup> / l.  
Éponge : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Diluant Synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Travailler sur un support propre et sec débarrassé de toute poussière pour obtenir une bonne régénération.  
Effectuer obligatoirement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.  
Appliquer par mouvements circulaires à l'aide d'un coton à mécher imbibé en évitant les surépaisseurs.  
Frotter les tâches ou les égratignures plus profondes avec un tampon de laine d'acier n° 000 imbibé.  
Utiliser une huile régénératrice pour redonner du brillant après l'utilisation intensive du détachant.  
Attendre un séchage de 1 à 2 H avant de lustrer le produit avec un chiffon propre et sec.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Point éclair : Plus de 23°C  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Moins de 1 kg/l  
Étiquetage : GHS02, GHS07  
Teintes : Incolore



## La fiche conseils...

**Un détachant bois efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais aggraver le bois.**

- 1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 - Éviter l'utilisation du détachant bois lorsque la surface est trop chaude lors d'une forte exposition.
- 4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le détachant bois.
- 7 - Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# POPOTE ANTIQUAIRE

## AGENTS LUSTRANTS

Popote antique pour dégraisser et raviver les cires, huiles ou vernis défraîchis.

## AVANTAGES

Nettoie et lustre en une seule opération.  
Supprime les taches ou les auréoles.  
Redonne du brillant sans altérer les vernis.  
Eclaircit les vernis défraîchis ou ternis.

## RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 30 à 35 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 30 à 35 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 30 à 35 m<sup>2</sup> / l.

## DILUANT

Diluant Synthétique.

## RECOMMANDATIONS

Travailler sur un support propre et sec débarrassé de toute poussière pour obtenir un bon nettoyage.  
Effectuer obligatoirement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.  
Appliquer par mouvements circulaires à l'aide d'un coton à mécher imbibé en évitant les surépaisseurs.  
Frotter les tâches ou les égratignures plus profondes avec un tampon de laine d'acier n° 000 imbibé.  
Préférer une application en 2 passes sur les matériaux très anciens pour une bonne rénovation.  
Attendre un séchage de 1 à 2 H avant de lustrer le produit avec un chiffon propre et sec.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Point éclair : Plus de 23°C  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Moins de 1 kg/l  
Étiquetage : GHS02, GHS07  
Teintes : Ambrée



## La fiche conseils...

**Une popote antique efficace assure un parfait dégraissement des souillures sans jamais aggraver le bois.**

- 1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 - Éviter l'utilisation de la popote antique lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition au soleil.
- 4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec la popote antique.
- 7 - Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# DECAPANT LASURE

## MIXTE ALCOOLS

Décapant lasure pour éliminer les lasures sur bardage ou lambris en bois.

### AVANTAGES

Agit sur toutes les lasures même déjà anciennes.  
N'altère pas les bois fragiles, neufs ou anciens.  
Action express en seulement 20 mm de contact.  
Elimine facilement plusieurs couches de lasures.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Eau.

### RECOMMANDATIONS

Effectuer impérativement un essai préalable sur peintures ou vernis non identifiés.

Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles afin d'éviter toutes dégradations.

Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.

Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche épaisse de 2 à 3 mm minimum.

Laissez agir le décapant de 30 à 60 minutes selon le nombre de couches à décaper.

Eliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir avant de bien rincer la surface à l'eau chaude.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Plus de 23°C

Viscosité : Moins de 2 mn

Densité : Moins de 1 kg/l

Étiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Incolore

Séchage Hp : 30 mn

Séchage Rec : 2 h



## La fiche conseils...

**Un décapant lasure efficace doit éliminer facilement en une seule application les lasures sans jamais agresser le support .**

- 1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants et masque respiratoire.
- 2 - Eviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la lasure à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
- 5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 mn selon le nombre de couche à décaper.
- 6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.
- 7 - Eliminer les dernières traces de lasure en les grattant avec une brosse métallique adéquate.
- 8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# DECAPANT VERNIS

MIXTE ALCOOLS

Décapant vernis pour éliminer les vernis sur volet, porte, meuble ou bois.

## AVANTAGES

Ne noircit pas et ne tache pas le bois.  
Détruit en profondeur toutes les couches.  
Décape en une seule et unique application.  
Action très rapide en seulement 30 mn.

## RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.

## DILUANT

Eau.

## RECOMMANDATIONS

Effectuer impérativement un essai préalable sur peintures ou vernis non identifiés.

Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles afin d'éviter toutes dégradations.

Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.

Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche épaisse de 2 à 3 mm minimum.

Laissez agir le décapant de 30 à 60 mn selon le nombre de couche à décapier.

Éliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir avant de bien rincer la surface à l'eau chaude.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Plus de 23°C

Viscosité : Moins de 2 mn

Densité : Moins de 1 kg/l

Étiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Incolore

Séchage Hp : 30 mn

Séchage Rec : 2 h



## La fiche conseils...

**Un décapant vernis efficace doit éliminer facilement en une seule application les vernis sans jamais agresser le support .**

- 1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants et masque respiratoire.
- 2 - Eviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur le vernis à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
- 5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 minutes selon le nombre de couches à décapier.
- 6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.
- 7 - Éliminer les dernières traces de vernis en les grattant avec une brosse métallique adéquate.
- 8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# DECAPANT PEINTURE

MIXTE ALCOOLS

Décapant peinture pour éliminer tous types de peintures courantes du marché.

## AVANTAGES

Décape en profondeur les fibres du bois.  
Convient à tous les bois sans les noircir.  
Ne nécessite pas de rinçage obligatoire.  
Neutre sans soude, potasse ou ammoniacque.

## RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.

## DILUANT

Eau.

## RECOMMANDATIONS

Effectuer impérativement un essai préalable sur peintures ou vernis non identifiés.

Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles afin d'éviter toutes dégradations.

Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.

Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche épaisse de 2 à 3 mm minimum.

Laissez agir le décapant de 30 à 60 minutes selon le nombre de couches à décaper.

Éliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir avant de bien rincer la surface à l'eau chaude.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Plus de 23°C

Viscosité : Moins de 2 mn

Densité : Moins de 1 kg/l

Étiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Incolore

Séchage Hp : 30 mn

Séchage Rec : 2 h



## La fiche conseils...

**Un décapant peinture efficace doit éliminer facilement en une seule application les peintures sans jamais agresser le support .**

- 1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants et masque respiratoire.
- 2 - Éviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la peinture à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
- 5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 mn selon le nombre de couche à décaper.
- 6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.
- 7 - Éliminer les dernières traces de peinture en les grattant avec une brosse métallique adéquate.
- 8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



## DECAPANT GEL

MIXTE ALCOOLS

Décapant gel pour éliminer les cires, lasures, peintures ou vernis usuels.

### AVANTAGES

Action rapide et puissante en moins de 30 mn.  
Formule gélifiée ne coulant pas.  
Ne dégrade pas les bois et les plaquages.  
Neutre sans soude, potasse ou ammoniacque.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Eau.

### RECOMMANDATIONS

Effectuer impérativement un essai préalable sur peintures ou vernis non identifiés.

Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles afin d'éviter toutes dégradations.

Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.

Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche épaisse de 2 à 3 mm minimum.

Laisser agir le décapant de 30 à 60 mn selon le nombre de couche à décaper.

Éliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir avant de bien rincer la surface à l'eau chaude.

Stocker le produit dans une zone tempérée à l'abri du gel pour une meilleure conservation dans le temps.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux

Point éclair : Plus de 23°C

Viscosité : Plus de 2 mn

Densité : Moins de 1 kg/l

Étiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Incolore

Séchage Hp : 30 mn

Séchage Rec : 2 h



### La fiche conseils...

**Un décapant gel efficace doit éliminer facilement les peintures, vernis ou lasures sans jamais agresser le support.**

- 1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants et masque respiratoire.
- 2 - Éviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la peinture à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
- 5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 minutes selon le nombre de couche à décaper.
- 6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.
- 7 - Éliminer les dernières traces de peinture ou vernis en les grattant avec une brosse métallique.
- 8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# NETTOYANT PLASTIQUE

## TENSIO ACTIFS

Nettoyant plastique pour redonner l'éclat d'origine aux plastiques vieillis.

## AVANTAGES

Nettoyage puissant non moussant.  
Parfait dégraissage des plastiques.  
Action de détergence en profondeur.  
Ne dégrade pas les plastiques.

## RENDEMENT

Récente : 1 l / 50 l d'eau pour 200 m<sup>2</sup>.  
Anciennes : 1 l / 20 l d'eau pour 80 m<sup>2</sup>.  
Tenaces : 1 l / 5 l d'eau pour 20 m<sup>2</sup>.

## DILUANT

Eau.

## RECOMMANDATIONS

Proscrire tout mélange avec des produits acides afin d'éviter de provoquer des réactions dangereuses.  
Veiller à protéger toutes les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.  
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.  
Diluer à l'eau chaude ou tiède pour augmenter l'efficacité d'action du produit.  
Frotter à la brosse lors de l'utilisation du détergent pour en augmenter l'efficacité.  
Laisser agir 15 à 20 mn avant d'effectuer un rinçage abondant et soigné à la machine haute pression.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Point éclair : Sans  
Taux cov : 0 g/l  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Plus de 1 kg/l  
Etiquetage : GHS07  
Teintes : Jaune  
Emission : cov-A+



## La fiche conseils...

**Un nettoyant plastiques permet de réaliser un nettoyage en profondeur des surfaces sans jamais les agresser.**

- 1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.
- 2 - Porter Des vêtements de protection spécifiqueS tels lunettes, gants, imperméables et bottes.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'une exposition prolongée
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5- Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Frotter à la brosse ou au balais lors de l'utilisation du nettoyant plastiques pour en augmenter l'efficacité.
- 7 - Laisser le nettoyant agir pendant un minimum de 30 mn afin de bien solubiliser les souillures.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# NETTOYANT PARQUET

## TENSIO ACTIFS

Nettoyant parquet pour éliminer les cires, huiles ou autres corps gras.

## AVANTAGES

Dégraissant puissant des souillures.  
Non agressif sur supports courants.  
Ne laisse pas de trace après séchage.  
Sans odeur pour un usage intérieur.

## RENDEMENT

Récents : 1 l / 50 l d'eau pour 100 m<sup>2</sup>.  
Anciennes : 1 l / 20 l d'eau pour 50 m<sup>2</sup>.  
Tenaces : 1 l / 10 l d'eau pour 20 m<sup>2</sup>.

## DILUANT

Eau.

## RECOMMANDATIONS

Proscrire tout mélange avec des produits acides afin d'éviter de provoquer des réactions dangereuses.  
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.  
Utiliser de préférence une dilution à l'eau chaude ou tiède pour une meilleure efficacité.  
Ajouter lentement le produit dans l'eau lors de la dilution afin d'éviter les éclaboussures de produit pur.  
Frotter lors de l'utilisation du détergent pour en augmenter l'efficacité.  
Attendre le séchage complet avant application éventuelle d'une finition de type vernis ou lasure.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Point éclair : Sans  
Taux cov : 0 g/l  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Plus de 1 kg/l  
Etiquetage : GHS05, GHS07  
Teintes : Jaune  
Emission : cov-A+



## La fiche conseils...

**Un nettoyant parquet permettra de réaliser un nettoyage en profondeur des parquets sans jamais les agresser.**

- 1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.
- 2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.
- 3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.
- 4 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants, imperméables et bottes.
- 5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'une exposition prolongée
- 6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 7 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# DEGRAISSANT BOIS

## SOLVANTS

Dégraissant bois pour dégraisser les bois trop gras, européens, tropicaux ou exotiques.

## AVANTAGES

Puissant dégraissant des bois exotiques.  
Ouvre les pores pour une bonne adhérence.  
Recommandé sur les bois très gras.  
Séchage rapide sans aucune coloration.

## RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l.

## DILUANT

Diluant Synthétique.

## RECOMMANDATIONS

Prendre toutes les précautions d'usages relatives à l'utilisation de solvant à faible point éclair.  
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.  
Essuyer soigneusement le bois avec une éponge ou un chiffon imbibé avec le dégraissant.  
Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.  
Laisser sécher 20 à 30 mn minimum avant toute application d'une finition ultérieure.  
Stocker le produit dans un endroit sec, frais, bien ventilé et à l'abri de toutes sources de chaleur.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Point éclair : Plus de 23°C  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Moins de 1 kg/l  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Teintes : Incolore



## La fiche conseils...

**Un dégraissant bois efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.**

- 1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 - Eviter l'utilisation du dégraissant bois lorsque la surface est trop chaude lors d'une forte exposition.
- 4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le dégraissant bois.
- 7 - Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# DECIREUR

## MELANGE SOLVANTS

Décireur pour éliminer les cires, huiles ou graisses sans noircir les bois.

### AVANTAGES

Dissout les cires anciennes ou multicouches.  
Décape en profondeur sans noircir les bois.  
Action complète sans traces après usage.  
Sèche rapidement sans nuire à l'accrochage.

### RENDEMENT

Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l.  
Laine acier : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Diluant Synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Effectuer impérativement un essai préalable sur les cires, encaustiques ou huiles non identifiées.  
Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles afin d'éviter toutes dégradations.  
Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le décireur.  
Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.  
Laisser sécher 20 à 30 mn minimum avant toute application d'une finition ultérieure.  
Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin d'éviter les risques d'évaporations.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Point éclair : Plus de 23°C  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Moins de 1 kg/l  
Étiquetage : GHS02, GHS07  
Teintes : Ambrée



## La fiche conseils...

**Un décireur efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.**

- 1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 - Eviter l'utilisation du décireur lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le décireur.
- 7 - Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)